

Cubeta para caja de suelo estanca IP66 1 función K45 instalada en suelo técnico

REF KGT100RF/72



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Soluciones K45

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto, debe combinarse con marco y tapa porta-mecanismos para Caja de suelo estanca IP66

ACABADO

Acero

MATERIAL

Policarbonato

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cubeta, tubito de drenaje, 2 pasacables de goma, 4 tacos y tornillos, tapa protectora de madera y manual de instalación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

8

NÚMERO DE AGUJEROS PRE-PERFORADOS Ø20 MM

3

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FUERZA DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-M)

>5 M a 500 V

IP

IP66

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+90° C

CARGA MÁXIMA (KG)

1500 Kg - Caja cerrada|250 Kg - Caja abierta

DIMENSIÓN DEL HUECO (MM)

125x125

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

Para 1 función 45x45

PROFUNDIDAD (MM)

81 mm

DIMENSIONES (MM)

148 x 148 x 81

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTINCIÓN (°C)

+650°C (según norma IEC 60670)

TIPO DE INSTALACIÓN

Su diseño permite la integración en cualquier tipo de falso suelo, combinando la cubeta con cualquier referencia de unidad portamecanismos.

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

DESMONTAJE DEL MARCO

Únicamente con herramienta

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directiva 2006/95/CE + UNE-EN IEC 60670-1 Enero 2022 + UNE-EN 60.670-23 Junio 2009 + DIN EN 50085-2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.297 KGM

PESO BRUTO

0.391 KGM

EAN PRODUCTO

8421053333259

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

1140 MMT

ANCHO EMBALAJE

1240 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

1300 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1837680 MMQ

PESO NETO

0.297 KGM

PESO BRUTO

0.391 KGM

EAN EMBALAJE

8421053333259