

## Prise double 2P+T 16A 250V ~ avec dispositif de sécurité et connexion de terminale à 1Click® blanche Simon 500 Cima

RÉF. 50000468-030



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Blanc

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Double prise avec couvercle et  
manuel d'installation

#### CLASSE ETIM

EC000125

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

### DISPONIBLE EN

Prise schuko et prise française

### NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

1 connexion terminale pour système de connexion terminale à Click et 2 connexions terminales pour système de connexion terminale à vis

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

### FORMAT

Prise française

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### FONCTION INDICATEUR

Non

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5MΩ at 500V

### INTENSITÉ (A)

16 A

### CLASSIFICATION IP

IP20

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

### CONNECTABLE

Oui, en utilisant l'accessoire 50000996-039

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 60 °C

### TYPE DE MÉCANISME

Insertion

### NOMBRE DE MODULES

2

### MONOBLOC

Non

### RAL

9003

### NOMBRE DE PRISES DE COURANT

2

### VERSION

Double

### TENSION (V~)

250 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

0

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI  
selon la règle IEC 60695-10-2)

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage en saillie  
et encastré

### RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connexion en 1 click (1 click®)

### NOMBRE DE BORNES

3 entrées et 3 sorties

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053106396              | VOLUME EMBALLAGE<br>3.52         |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>DMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>112.00                 | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.11 | LARGEUR EMBALLAGE<br>117.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>1.11      |
| POIDS NET DU PRODUIT<br>0.11             | LONGUEUR EMBALLAGE<br>269.00                | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |

