Zócalo distribuidor de canal de suelo con 2 troqueles (a 180º) y 2 pretroqueles acero inox Simon Canalización

REF. **KTA822/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Zócalo distribuidor de canal de suelo con acabado metálico con 2 troqueles (a 180º) y 2 pretroqueles de acero inoxidable de la serie Simon Canalización. Hay que destacar de Simon Canalización que son productos totalmente adaptados a las nuevas tendencias de decoración de espacios, manteniendo un alto grado de integración estética. Se trata de un zócalo el cual está diseñado con 4 pretroqueles para canal DCS de 85 x 18 mm. Lo bueno de este producto, es que la distribución y derivación de canales, habilita la integración de minicolumnas K45 sobre la base de zócalo mediante el adaptador ALKA02/8. Un punto a favor para este producto, es que se puede instalar tanto en un suelo pavimentado como en un suelo técnico. Al estar en zonas de paso en muchas ocasiones, pueden acabar ensuciándose. Para limpiarlos, la forma correcta es hacerlo exclusivamente con un paño suave y seco, ya que si no se podría dañar el producto. Y de ninguna manera se deberá de intentar limpiar la pieza con paños o limpiadores abrasivos los cuales contengan cloro.

ACABADO

Metal

MATERIAL

Acero inox

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Zócalo distribuidor de canal de suelo, espuma protectora, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002469

OBSERVACIONES

Diseñado con 4 pretroqueles para canal DCS de 85 x 18 mm Consultar tabla en caso de necesitar otra configuración de zócalo para la distribución de canales para suelo Además de permitir la distribución y derivación de canales, habilita la integración de minicolumnas K45 sobre la base de zócalo mediante el adaptador ref ALKA02/8

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora en la base del zócalo distribuidor.

DISPONIBLE EN
1 a 3 troqueles 130 x 18 mm y 1 a 4 pre-troqueles 85 x 18 mm (consultar tabla de selección)

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+120° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 Ω

PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Con continuidad eléctrica

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+850°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

VERSIÓN
2 troqueles canal DCS 130 x 18 mm (a 180°) y 2 pretroqueles canal DCS 85x18 mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar sobre cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
4

NORMATIVA

REGULACIONES
UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436036598

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.38

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.38

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436036598

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
63.00

ANCHO EMBALAJE
150.00

LONGITUD EMBALAJE
156.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1474200.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.38

PESO NETO EMBALAJE
0.38

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM