

Luminaria industrial 816.40 CW General DALI

REF. 81640338-785



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon utiliza la más alta tecnología para sus ópticas, compuestas por polímeros técnicos, diseñadas para ofrecerle la más alta eficacia y transmisibilidad de la luz, con resultados óptimos de rendimiento, superiores al 90%. Luminaria industrial 816.40 CW General DALI. Categoría B. Luminarias Industriales 816, 5000 k, 11700 lm/90W durabilidad: 50.000 h a 250 C. Luminaria suspendida para iluminación general. Luminaria industrial suspendida para iluminación intensiva. Color frío CW. Diámetro 430 mm, altura de suspensión 500 mm. Sistema de suspensión mediante cadena. No está incluida. Los conectores IP68 están incluidos. Óptica General. Ficha técnica: su fotometría es amplia enviando el haz de luz en un ángulo de 60 °, siendo su intensidad lumínica muy amplia a 3 metros de distancia. (entre 7,36 y 8,41 lx). Acabado en negro. Visualmente atractiva y de fácil mantenimiento. Realizado en Cuerpo de policarbonato y con Disipador de aluminio, sistema DALI de encendido. Este sistema permite por su rápido encendido, y su enfriamiento posterior ante el reencendido, la estabilidad de la luminaria a lo largo de toda su vida útil, que junto a la tecnología LED permite la regulación lineal de la potencia a lo largo de todo el rango, siendo esta su principal fortaleza y lo que establece una notable diferencia con los sistemas más antiguos como los halogenuros metálicos o el vapor de sodio habituales en estas instalaciones.

APLICACIÓN

Iluminación general, Iluminación intensiva

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001716

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

130 lm/W

CLASIFICACIÓN IK

08

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES (LM)

11700 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP65

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

LÚMENES/W

11700 lm/90W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 40 °C

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

ÓPTICAS

General

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

128.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

5000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

100°

POTENCIA (W)

90 W

CONTROL

DALI


TIPO DE COLOR

CW


VIDA ÚTIL

50.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

CE + CLASS I + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053194591

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

33516000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053194591

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

5.90

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

190.00

PESO NETO EMBALAJE

4.80

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

420.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

5.90

LONGITUD EMBALAJE

420.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

4.80

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT