

Minicoluna alumínio de 2 faces para 8 elementos por face e embelezadores grafite Simon 500 Cima

REF. 52550224-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Inovação, versatilidade e funcionalidade em sua zona de trabalho com a minicoluna Simon 500 Cima. Fabricada em Alumínio anodizado, esta minicoluna conta com 2 faces para 8 elementos a cada uma e tampa embelezadora de acabamentos em Grafite, garantia da máxima funcionalidade no mínimo espaço. Adequada para instalar-se tanto em chão técnico como em pavimento, a minicoluna 500 Cima é de fácil montagem mediante parafusos, com uma forma de suporte que permite a ótima integração com a calha de chão de dimensão 85 x 18 mm e que contém, além disso, um rail para a fixação do bastidor. Desta forma, a gama 500 Cima, minimiza o tempo de instalação, facilitando a mesma e adaptando-se às necessidades tanto técnicas como estéticas da cada espaço. Máxima conetividade em espaços reduzidos como senha de identidade da gama de minicolunas da Simon 500 Cima.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Minicoluna, suporte, embelezador inferior e superior, espuma adesiva antiderrapante, buchas de fixação, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC001941

OBSERVAÇÕES

A forma do suporte permite a integração da minicoluna com a calha de chão de 85 x 18 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora

DISPONÍVEL EM

1 e 2 faces

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Separação constante entre cablagem elétrica e de Voz, Dados e Multimídia, eliminando interferências eletromagnéticas e possíveis erros de transmissão.

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

8 por face

VERSÃO

2 faces

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO

4

REMOÇÃO DE MOLDURAS DE ACABAMENTO

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053094495

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.85

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

12370560.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053094495

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

85.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.85

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

2.85

LARGURA DA EMBALAGEM

128.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

1137.00

