Офиблок Compact из алюминия на 6 механизмов K45 белого цвета Simon K45

РЕФ. **KFC206/9**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Белый

МАТЕРИАЛ
Металл,Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ
Механизмы Simon K45

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Офиблок Compact, 2 торцевые заглушки, 1 фронтальная заглушка, контакт заземления, крепеж, руководство по установке

КЛАСС ETIM
EC002759

ЗАМЕЧАНИЯ
Профиль минимального размера для силовых, информационных и мультимедийных розеток для установке в ограниченных пространствах

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО В
Вариант установки от 2 до 10 механизмов Simon K45

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+60° C

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP4X

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА
Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
-5 - +60 °C

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ
6 модулей K45

RAL
9003

КОЛИЧЕСТВО БОКОВЫХ ВХОДОВ
Ввод силовых и информационных кабелей с одной торцевой стороны.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ
Идущая в комплекте заглушка позволяет правильно организовать ввод кабелей в пространстве блока

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОСТУП К КАБЕЛЯМ
В комплекте с торцевой заглушкой для ввода электрических и информационных кабелей

УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Требуется инструмент

ТУШЕНИЕ (°C)
+850°C (согл. IEC 60670)

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный, вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ
Установка на рабочем месте различными способами фиксации

ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ
Дизайн позволяет монтировать на стене, на настольной мебели, под столом, на техническом полу, на металлической поверхности с магнитом или на DIN-рейке с помощью специальных креплений.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8421053303788

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.32

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.32

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8421053303788

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
1

ВЫСОТА УПАКОВКИ
59.50

ШИРИНА УПАКОВКИ
317.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
54.50

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
1027951.75

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.36

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.32

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM