

## Detector de presencia y luminosidad empotrado On/Off 24m blanco

REF. 89218116-130



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**COMPATIBLE CON LÁMPARAS**

LED (W)

500 W

**COMPATIBLE CON PULSADOR**

MECÁNICO

Sí

**CLASE ETIM**

EC000133

## INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	POTENCIA MÁXIMA (W)	ALIMENTACIÓN (V~)
50 - 60 Hz	2000	220/240 V~
CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	RANGO APROXIMADO (M)
IP20	-20 - 50 °C	24 m
AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)	TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	TIPO
2 - 1000 lux	5 s - 60 min	PIR
		CONTROL
		On/Off

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
2	Empotrado

## NORMATIVA

## GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053342756	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.35	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053342756	VOLUMEN EMBALAJE 2803221
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.35	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.215	ALTURA EMBALAJE 141	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 141	ANCHO EMBALAJE 141
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.215	