

Tapa de registro de 2 elementos para instalación en suelo de pavimento o suelo técnico grafito Simon 500 Cima

REF. 52054101-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este producto pertenece a la gama Simon 500 Cima. Se trata de una tapa de registro para conjuntos capaces de suministrar energía a dos aparatos y está especialmente diseñada para ser empotrada en pavimento o en suelo técnico. En el caso de no instalar el conjunto en el mismo revestimiento del suelo, existe la opción de combinar el producto con una tapa embellecedora de enrasamiento, también de Simon, con referencia 52053101-038. La tapa se compone de dos módulos y tiene unas dimensiones de 132 x 187 milímetros y 66 milímetros de profundidad. Se presenta en un innovador color grafito que responde a la última tendencia en decoración, y que quedará ideal en cualquier estancia del local, casa u oficina donde se sitúe. Los materiales de fabricación de la tapa son componentes con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Esto significa que el producto tiene una gran resistencia a bajas o muy altas temperaturas que oscilan entre los -5 y los 60 grados centígrados. Además, en caso de incendio la tapa no contribuye a expandir el fuego y reduce la toxicidad del humo.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa de registro y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001903

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Una vez instalado el producto, opcionalmente puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053101-038) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL
ACCESO DIRECTO DE
CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA
ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS
PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de
espuma protectora

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-
10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

RAL

7021

DIMENSIÓN DE
EMPOTRAMIENTO (MM)

170 x 115 mm

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE
GARRA (MM)

Entre 14 y 54 mm

NÚMERO DE POSICIONES DE
APERTURA DE LA CUBIERTA

2

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante fijación de garras
sobre la cubeta de pavimento o
sobre la loseta del suelo técnico
(suministradas en la tapa de
registro)

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA

Plástica

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo
técnico

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101599

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.55

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.55

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053101599

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

95.00

ANCHO EMBALAJE

155.00

LONGITUD EMBALAJE

195.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2.87

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

0.55

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

