

Projeto POINT 56 Mini Carril 4000 K Spot On/Off Preto

REF. 92061011-488



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

MATERIAL DO CORPO

Alumínio injetado

APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Hotel, Escritório, Comércio

CLASSE ETIM

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

90.00

TIPO DE COR

CW

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DIRECIONAL

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

hasta 79 lm/W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS (LM)

1100 lm

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

CLASSE ELÉTRICA

II

NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

RAL

9005

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L70 (°C)

150000h a 25°C

ÓTICAS

Spot 18°

CONTROLE

On/Off

L90 (°C)

40000h a 25°C

POTÊNCIA (W)

14 W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Não

MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8436547052226

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.36

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

4452120.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8436547052226

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.40

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

83.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.36

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.54

LARGURA DA EMBALAGEM

180.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

298.00