

## Prolongación 1,5 metros para columna blanco de 1 cara Simon 500 Cima

REF. 53555103-030



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

En la categoría de fijados a techo encontramos esta prolongación de aluminio pintado de 1 cara diseñada para una columna y con acabado en blanco. El artículo presenta unas dimensiones de 1500 x 110 x 72 mm y corresponde a la serie Simon 500 Cima, una colección que apuesta por la conectividad y garantiza la máxima velocidad en la transmisión de datos. Esta prolongación ha sido fabricada en cumplimiento con el reglamento actual y es apropiada para instalar en cualquier clase de suelo, sin importar si es técnico o pavimento. La fijación de la columna puede realizarse mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo. En aras de garantizar la robustez de la estructura total, únicamente es posible combinar una prolongación por columna. Respecto al mantenimiento de la pieza, es aconsejable usar un paño suave y seco, evitando aquellos limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Aluminio

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador) y mecanismos universales de Simon en combinación con el cajetín universal diseñado específicamente para columnas.

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Prolongación y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000795

### OBSERVACIONES

Para garantizar la robustez de la estructura total, sólo es posible combinar una prolongación por columna

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+120° C

### RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 ?

### PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la guía  
metálica separadora  
suministrada en la columna.

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

### RAL

9003

### VERSIÓN

1 cara

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante pasadores de unión

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier  
tipo de suelo, ya sea técnico o en  
pavimento. Fijación de la  
columna mediante presión con  
una guía telescópica al forjado  
del techo.

### EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101865

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

31.84

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053101865

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

88.00

PESO NETO EMBALAJE

3.40

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

119.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

3.40

LONGITUD EMBALAJE

3040.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

3.40

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT