

Botão regulador para lâmpadas com transformer eletromagnético Simon 75

REF. 7500313-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Da série Simon 75 apresentamos este botão de pressão regulador para lâmpadas com transformador eletromagnético.

Dispõe de entrada auxiliar para poder regular através de 5 botões de pressão mecânicos e é fabricado por componentes eletrônicos com isolamento termoplástico sem halogéneos.

Alimentação de 230 V, potência mínima de 40 W e máxima de 500 W. Compatível com incandescência halogénea (500 W). Quanto a sua instalação, esta pode se fazer em superfície ou encastrar-se.

Admite uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm e o descarnado de cabo necessário para fazer a conexão é de 7 mm. A ligação de bornes é por parafuso.

Há que prestar atenção às temperaturas máximas e mínimas que garantem que a peça se conserva em bom estado e funciona adequadamente. Por isso, ter em conta que a faixa de funcionamento é de 0 a 55° C e o de armazenamento de 25 a 70° C.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 e Simon 88

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)

500 W

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Sim

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botão de pressão regulador e
folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

Dispõe de entrada auxiliar para poder regular através de 5 botões de pressão mecânicos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS

3

NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLÁVEIS

1

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS COM TRANSFORMADOR ELETROMAGNÉTICO (W)

350 VA

COMPATÍVEL COM AUXILIAR ELETRÔNICO

Não

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS COM TRANSFORMADOR ELETRÔNICO (W)

Não

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES COM REATOR ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V

Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES (VA)

Não

FREQUÊNCIA (HZ)

50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

COMPATÍVEL COM BAIXO CONSUMO (W)

Não

POTÊNCIA MÁXIMA (W)

500

QUANTIDADE MÁXIMA POR CIRCUITO

1

TIPO DE MECANISMO

Push

POTÊNCIA MÍNIMA (W)

40

COMPATÍVEL COM MOTORES (VA)

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 55 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

7

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255711

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

2198504

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.119

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.119

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053071243

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

57

LARGURA DA EMBALAGEM

76

COMPRIMENTO EMBALAGEM

76

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.415

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.595

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM