Luminaria estanca 789 18W 4000K 600

REF. **78936033-884**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria estanca para aplicaciones tipo parkings, garajes y zonas técnicas, diseñada para proporcionar una iluminación uniforme y confortable en áreas de circulación. Diseño lineal con difusor opal de elevada uniformidad para una distribución homogénea de la luz, minimizando sombras y deslumbramientos. Cableado pasante y doble conector incluido, lo que permite una tirada continua de hasta 10 luminarias por linea. Tipo de instalacion: Superficie. Óptica: 120. Temperatura de color: 4000K. Potencia: 18W. Lumens: 1800lm. Eficiencia: 100lm/w. Grado de protección IP: IP65. Alimentación: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensiones: 655 mm x 65 mm x 65 mm.

APLICACIÓN

Iluminación de parkings,Iluminación general,Iluminación para industria,Parking empresa

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
102 lm/W

CLASIFICACIÓN IK
08

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

LÚMENES (LM)
1800 lm

CLASIFICACIÓN IP
IP65

CONTROL
On/Off

ÓPTICAS
General

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
-25...+40

CRI
80.00

POTENCIA (W)
18 W

DRIVER INCLUIDO
Sí

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Superficie / Pared

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053440230

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.56

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.47

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053440230

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
225.00

ANCHO EMBALAJE
300.00

LONGITUD EMBALAJE
720.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
48600000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
6.72

PESO NETO EMBALAJE
0.47

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM