Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento y 2 conectores RJ45 de categoría 5e UTP negro Simon K45

REF. **KB95U/14**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta placa de voz y datos completamente plana, pertenece a la serie Simon K45. Esta compacta placa cuenta con una ventana guardapolvo y un elemento para dos conectores RJ45 de categoría 5e UTP. El acabado de la placa es elegante, gracias a su material metálico en color gris negro. Requiere el uso de cableado 22-26 AWG y tiene unas medidas 45x45 mm, con una profundidad de 30 mm. Esto la convierte en una placa versátil, sencilla y funcional. Es posible instalarla empotrada o sobre una superficie. El material de fabricación apuesta por el aislamiento termoplástico, libre de halógenos. Así la seguridad de la placa de voz y datos es mucho más elevada, incluso a altas temperaturas. Se trata de la versión individual con número de módulos medio. La conexión de la placa requiere el uso de una herramienta de inserción y se puede acoplar uno o dos conectores a la misma. Además, es posible incorporarla a envolventes verticales, como columnas, teleblock o canales porta mecanismos. Para ello, hay que usar el posicionador a 90 grados (Ref. K66). De esta forma se puede orientar con seguridad y facilidad la placa en posición vertical.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conectores RJ45 de categoría 5e UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

CONEXIÓN RJ45
Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
Categoría 5e UTP

CONECTORES RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Suministrados con la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436042735

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
88.00

ANCHO EMBALAJE
123.00

LONGITUD EMBALAJE
136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
14720264.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.32

PESO NETO EMBALAJE
0.32

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM