Колонна потолочная алюминиевая 2-сторонняя квадратная длина 3 м Simon K45

РЕФ. **ALK2200/8**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Металл

МАТЕРИАЛ
Алюминий

СОВМЕСТИМОСТЬ
Механизмы Simon K45

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Колонна потолочная, основание для крепления к полу, торцевые крышки, потолочная декоративная панель, телескопический блок крепления к перекрытию, крепеж и руководство по установке

КЛАСС ETIM
EC001941

ЗАМЕЧАНИЯ
Колонка предназначена для комбинирования с розеточными базами с винтовым креплением на более глубокой стороне и голосовыми/данными/мультимедиа на более узкой стороне. Она поставляется с 0,5-метровой телескопической направляющей для крепления к плите перекрытия без необходимости нарезания резьбы, что позволяет увеличить максимальную высоту крепления колонны до 3,5 метров (без удлинителя).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДОСТУПНО В
1-стороняя, 2-сторонняя (квадратная и овальная) и 4-сторонняя

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+120° C

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
< 0,05

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
С сохранением непрерывности электроцепи

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ДЛЯ ПРОВОДКИ VDM
Разделение электрических и информационных линий для предотвращения возможных электромагнитных помех и ошибок передачи данных

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+650°C (согл. IEC 60695-10-2)

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
5 MΩ при 500В~

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP4X

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА
Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
от -25 до +120° C

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ
100 модулей K45 (по 50 на каждую сторону)

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО НАПРАВЛЯЮЩЕГО (ММ)
от 0 до 500 мм

ВЕРСИЯ
2-сторонняя квадратная

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Требуется инструмент

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ
Требуется инструмент

ТИП КРЕПЛЕНИЯ
Установка путем нажима телескопического упора в потолочную плиту (крепеж не требуется)

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ
Подходит для установки на лубых типах полов

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8426436033337

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

43411200.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

7.40

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

7.40

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8426436033337

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

ВЫСОТА УПАКОВКИ

102.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

140.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

3040.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

43411200.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

7.40

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

7.40

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM