

## Tecla para mecanismos de conmutación unipolares de 1 elemento aluminio Simon K45

REF. K110/8



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Con la sencillez y elegancia de unos acabados en aluminio, la tecla para mecanismos de conmutación unipolares de la colección Simon 45, une funcionalidad, estética e innovación en un espacio compacto perfecto para oficinas y zonas de trabajo. Diseñada para 1 elemento, está compuesta con materiales de termoplástico libre de halógenos que garantizan la seguridad de la estancia en caso de incendio, al evitar la propagación de llama y toxicidad por humo. Gracias a este material puede superar temperaturas de más de 60 °C. Con una dimensión de 45 x 45 mm y profundidad de 10 mm, es apta para instalación tanto empotrada como en superficie, adaptándose a las necesidades estéticas y funcionales de cada espacio.

#### ACABADO

Aluminio

#### MATERIAL

Plástico

#### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla y manual de instalación

#### CLASE ETIM

EC000011

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DISPONIBLE EN

Versiones de cuarto y medio módulo

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA

#### DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.012	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 544320
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436047051	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 544320	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.06
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 72	PESO NETO EMBALAJE 0.06
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.012	ANCHO EMBALAJE 72	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 105	