

**Pulsador con grabado campana 10 A 250V~, luminoso  
incorporado y sistema de embornamiento rápido marfil  
Simon 31**

REF. 31660-31



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Pulsador con grabado campana, de 10A de intensidad y 250V, además de luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido, en color marfil y perteneciente a la serie Simon 31. Funciona de forma basculante y es combinable con la referencia 31802.31 en caso de sustitución de indicador luminoso y, además, cuenta con 2 módulos y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm, con un pelado de 11 mm, aproximadamente. Además, se puede instalar en superficies con una temperatura situada entre los 5 a los 40°C, aproximadamente, aunque puede llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50°C, aproximadamente. Sus dimensiones son de 64x65mm y cumple con las normativas europeas UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, además de estar fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Para limpiarlo, solo necesitarás utilizar un paño suave y seco, humedecido ligeramente en agua jabonosa y nunca usar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula.

### ACABADO

Marfil

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

### CLASE ETIM

EC000029

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

### OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)  
1 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA  
Sí

INTENSIDAD (A)  
10 AX

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

MANTENIMIENTO  
Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO  
Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Individual

TENSIÓN (V~)  
250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)  
11

GARRA

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
Rápido

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053007402	VOLUMEN EMBALAJE 3026595
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 83	PESO BRUTO EMBALAJE 0.91
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.091	ANCHO EMBALAJE 165	PESO NETO EMBALAJE 0.91
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.091	LONGITUD EMBALAJE 221	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM