

Caja metálica de pared de superficie para 6 elementos acero inox Simon K45

REF. KM301/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Fabricada en acero inoxidable, nuestra caja metálica de pared de superficie para 6 elementos pertenece a la serie Simon K45 y tiene unas medidas de 208x168x67 mm. Se trata de una pieza apta para instalar en pared de superficie, ya que posee una estructura de aluminio pintado con epoxy y un marco de acero inoxidable AISI 430 ferrítico. Además, los bastidores incluyen piezas enlazables para poder formar bloques que permitan separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos, facilitando así su mantenimiento. La caja incluye troqueles traseros de 40x40 mm para la acometida con tubo. Así que, si buscabas lo mejor de lo mejor en cuanto a conectividad para tu hogar, no te pierdas nuestra colección Simon K45. Una colección pensada para satisfacer a nuestros clientes gracias a unos productos seguros e innovadores. Y además, con la garantía de una de las mejores marcas del mercado.

ACABADO

Acero inoxidable

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CLASE ETIM

EC002600

MATERIAL

Acero inox

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que permiten formar bloques para separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento. La caja incluye troqueles traseros de 40x40 mm para la acometida con tubo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

6, 8 y 12 elementos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la fijación del tabique metálico en el raíl habilitado en la caja para tal fin.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA

Raíl dedicado en la estructura de la caja

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60670-1:2006)

CLASIFICACIÓN IK

10

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos dobles

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 43 X 43 MM

2

VERSIÓN

6 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en pared de superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053092675

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3.06

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053092675

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

67.00

PESO NETO EMBALAJE

1.38

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

168.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

1.38

LONGITUD EMBALAJE

272.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.38

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT