

Proyector 640.30 Superficie WW Wide Flood Negro

REF. 64030038-483



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector de superficie de la gama 640.30 de Simon de color negro. Ofrece óptica Flood y temperatura de color cálido. Se caracteriza por una potencia lumínica de 2500 lm/30W y una extraordinaria vida útil de 30.000 horas, siempre y cuando se le dé un uso responsable. Tiene un peso de 0,9 kg y funciona mediante control On-Off. Este proyector pertenece a la gama de proyectores Led de superficie y suspendidos (a través de un accesorio específico) y es apto para iluminación general o puntual, en función del tamaño y potencia lumínica. En cuanto a sus aplicaciones, se recomienda para el sector retail y también para edificios culturales, tales como museos y exposiciones. La gama 640.30 de proyectores es una de las más recientes de Simon y representa toda una apuesta por la innovación en todo tipo de entornos profesionales. El rendimiento lumínico de los proyectores y la excelente calidad de los mismos son dos de las principales características de la colección.

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80

LÚMENES (LM)

2500 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

2500 lm/30W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

ÓPTICAS

Wide Flood

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

30 W

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

84 lm/W

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053140970

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

6200000

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053140970

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

155

PESO NETO EMBALAJE

1.59

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

160

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.754

LONGITUD EMBALAJE

250

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.59

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT