


## Tapa lateral con acceso directo para 4 cables individuales y 1 conector de 3 polos para perfiles aluminio Ofiblock Compact gris claro Simon K45

REF. KCFC05/24



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Tapa lateral para acceso de cableado individual y 1 conector rápido empotrado tipo Wieland para integrar en Ofiblock Compact de K45. De color gris y fabricada con componentes termoplásticos de alta calidad, libre de halógenos y autoextinguible, previene la propagación de la llama y toxicidad por humo en caso de incendio.

#### ACABADO

Gris

#### COMPATIBILIDAD

Ofiblocks Compact y Line Simon  
K45

#### CLASE ETIM

EC000011

#### MATERIAL

Plástico

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60670)

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### ENLAZABLE

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### RAL

7035

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C (según norma IEC 60670)

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053290347	VOLUMEN EMBALAJE 544320
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 72	PESO BRUTO EMBALAJE 0.213
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.008	ANCHO EMBALAJE 72	PESO NETO EMBALAJE 0.16
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.008	LONGITUD EMBALAJE 105	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM