

## Boîte de sol réglable avec 8 éléments pour installation dans un sol de chaussée Graphite Simon K45

RÉF. KF870/14



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

A travers sa gamme K45, la société Simon a réussi à résoudre d'une seule manière la connectivité de bureau, de showroom, de salle de conférence, etc. grâce à son système de placement, son système d'extension et sa commodité pour résoudre les problèmes d'électricité, de voix, de données, d'installations multimédias, le tout dans un seul boîtier sans interférences et conformément aux réglementations les plus exigeantes. Union de base entre eux par liaison. Dans ce cas, il s'agit d'un boîtier réglable qui protège les mécanismes de régulation sur le trottoir (70 mm à 100 mm). Deux types de regards pour installation dans la chaussée: regard en plastique pour le raccordement final et regard en métal pour réaliser des dérivations. Intégré dans le trottoir. Boîte de plancher réglable pour 8 éléments dans l'installation de plancher de trottoir en graphite Simon K45. Pour terminer l'installation du produit, une fois configuré, il doit être associé à un plateau en plastique (réf. 52052104-035). En option, il peut être combiné avec le couvercle de garniture affleurant (réf. 52053104-038) au cas où le même revêtement de sol ne serait pas installé. Spécialement conçu pour être installé sur des sols pavés, bien qu'il soit également adapté à une installation sur des planchers surélevés. (-5 à +60° C +90° C UNE-EN 60.670-23). Composants métalliques avec isolation thermoplastique auto-extinguible sans halogène qui garantissent l'absence de propagation de flamme en cas d'incendie et une faible toxicité en cas d'émission de fumée. Finition graphite. Plastique.

### FINITION

Graphite

### MATÉRIAU

Divers

### COMPATIBILITÉ

Avec des mécanismes Simon K45  
(aucun adaptateur nécessaire)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de plancher, cloison  
métallique, câble de mise à la  
terre, matériel et manuel  
d'installation

### CLASSE ETIM

EC000024

### REMARQUES

Pour terminer l'installation du produit, une fois configuré, il doit être associé à un plateau en plastique (référence 52052104-035). En option, il peut être combiné avec le couvercle de garniture affleurant (référence 52053104-038) si le même revêtement de sol n'est pas installé.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse de protection dans la sortie de câblage

### DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 éléments

### NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

12

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage ni de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

### IMMUNITÉ

#### ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisée en installant la cloison métallique fournie avec le coffret dans les boîtiers habilités à cet effet.

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### CLASSIFICATION IK

08

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à +60° C

### NOMBRE DE MODULES

8 modules

### RAL

7021

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

170 x 265 mm

### NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

12

### VERSION

8 éléments

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 14 et 54 mm

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

### TYPE DE FIXATION

En fixant les griffes de la boîte de sol sur la goulotte de sol (fournie dans la boîte de sol)

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica y metálica

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

### TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour être installé sur des sols pavés bien qu'il soit également adapté à une installation sur des sols planchers

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2006/95/CE + UNE-EN 60.670

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053125434

### POIDS NET DU PRODUIT

1.50

### LONGUEUR EMBALLAGE

282.00

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### EAN EMBALLAGE

8421053125434

### VOLUME EMBALLAGE

3152700.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE

1.50

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

1.50

### LARGEUR EMBALLAGE

186.00

### POIDS NET EMBALLAGE

1.50

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM