

## Luminaria estanca 780 IP65 4000K 600 2C DL

REF. 78036333-884



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

La luminaria estanca 780 fabricado con cuerpo de extrusión de PC es perfecto para iluminar parkings, industrias, pasos subterráneos, zonas de almacenaje, locales húmedos...etc. Esta versión equipa 2 conectores para la instalación en serie de las luminarias, cableado interno en paralelo para evitar fallos en serie de la instalación. Gracias a la tecnología LED permite un encendido instantáneo y evita el parpadeo de la fuente luminosa. La luminaria cuenta con protección IP65 e IK08, disponible en 3 medidas diferentes y versiones con regulación 1-10V / DALI.

#### ACABADO

Gris

#### MATERIAL

Polycarbonato

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### MATERIAL DEL CUERPO

Polycarbonato

#### APLICACIÓN

Iluminación de  
parkings, Iluminación para  
industria

#### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### LÚMENES/W

2100 lm/20W

### CLASIFICACIÓN IK

08

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

### ÓPTICAS

General

### CLASIFICACIÓN IP

IP65

### L70 (°C)

54.000 h a 25<sup>a</sup>

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 35 °C

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### FACTOR DE POTENCIA (Φ)

>0.9

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### TIPO DE COLOR

NW

### POTENCIA (W)

20 W

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

105 lm/W

### VIDA ÚTIL

50.000 h


### CONTROL

DALI


### LÚMENES (LM)

2100 lm


### PROTECTION ICONS






### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS




### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### LIGHT REGULATIONS ICONS



### DIFFUSER ICONS




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie / Pared / Suspendido

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053217283

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3830400.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053217283

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.73

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

950.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.54

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

64.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.54

### LONGITUD EMBALAJE

63.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.54

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT