

Profilé Teleblock 5 éléments avec élévation manuelle aluminium Simon K45

RÉF. KTL205



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Teleblock telescopic profile with manual elevation of 5 elements, finished in aluminium colour and belonging to the series Simon K45. It has dimensions of 103 x 60 x 377 mm and is made of metal and has 5 elements and 5 modules. This profile is supplied with 1 blind plate and deux 22.5 x 45 mm plates, for a more effective internal distribution of cabling. It is available in 2,3,4,5 and 6 elements and to complete the installation of the product, it must be combined with the cover and trim frame (references KTLA1 / 14 or KTLA1 / 31). It is a of anodised aluminium profile with fastening bracket and top closure and bottom in self-extinguishing thermoplastic and halogen-free, guaranteeing no flame spread in case of fire in case of fire and low toxicity in case of smoke. It is suitable to be flush mounted in furniture and complies with the regulation European UNE -s 60.670-23 and to clean it, just need to wipe it with a soft, dry cloth and never use abrasive cloths or cleaners containing chlorine.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45 et possible de combiner avec la gamme Simon Câble électrique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Profilé télescopique avec élévation manuelle, joints antidérapants, séparateur de métal, 2 prises de terre, 3 plaques aveugles (1 large et 2 étroites), filetage de fixation et manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

Pour terminer l'installation du produit, celui-ci doit être associé au couvercle et au cadre de finition (réf. KTLA1 / 14 ou KTLA1 / 31).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce au joint en silicone sur le couvercle qui empêche l'entrée d'éléments extérieurs en l'absence de connexions.

DISPONIBLE EN

disponible en 2, 3, 4, 5 et 6 éléments

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Assuré à cet effet par la fixation du séparateur de métal dans le rail

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

CONNECTABLE

Non

NOMBRE D'ENTRÉES INFÉRIEURES

1 entrée, avec possibilité d'accès à 6 câbles à travers la partie inférieure du profilé via la plaque K20 / 14. Le profil est fourni avec la partie inférieure modulaire pour permettre l'accès à une quantité et à un type de câblage variables

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

5 modules

MONOBLOC

Non

RAL

7021

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

Ø 114 mm

ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE

Le profilé est fourni avec une plaque aveugle et deux plaques de 22,5 x 45 mm, pour une distribution interne du câblage plus efficace.

VERSION

5 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ACCÈS AU CÂBLAGE

À travers l'espace activé dans la partie inférieure du profilé.
Entrée pour tube ondulé ou presse-étoupe, connecteurs de connexion rapide, câbles de câblage électrique, câblage voix, données et multimédia via des plaques spécifiques.

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En serrant le fil de fixation fourni avec le profilé télescopique Teleblock Simon K45

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour l'intégration dans le mobilier.

ORIENTATION D'OUVERTURE

Haut et Bas

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436049543

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

13332200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

1.21

POIDS NET DU PRODUIT

1.21

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436049543

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

140.00

LARGEUR EMBALLAGE

214.00

LONGUEUR EMBALLAGE

445.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

13332200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.21

POIDS NET EMBALLAGE

1.21

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM