

Luminaire Simon 720 Modular Advance M4 120x30 BIO DALI DT6

RÉF. 72061340-886



INFORMATION DE BASE

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS (LM)

4000 lm

CLASSIFICATION IP

IP44

ALIMENTATION INTÉGRÉE

Oui

LUMENS/W

4000 lm/ 34 W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

40 °C maximum

L70 (°C)

100.000 h à 25°C

OPTIQUES

Translucide

ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

L90 (°C)

40.000 h à 25°C

PUISSANCE (W)

34 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

2700 K - 5700 K

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

120°

DURÉE DE VIE

50.000 h

CONTRÔLE

DALI

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

118 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Faux-plafond en plâtre, en saillie,
profil caché ou semi-caché

TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils
apparents

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053091296

POIDS NET DU PRODUIT

5.00

LONGUEUR EMBALLAGE

1200.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053091296

VOLUME EMBALLAGE

23400000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

65.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

5.62

LARGEUR EMBALLAGE

300.00

POIDS NET EMBALLAGE

5.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM