Офиблок Compact из алюминия на 6+1 механизмов K45 проходной цвета графит Simon K45

РЕФ. **KFC106NL1/14**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Чёрный

МАТЕРИАЛ
Металл,Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ
Механизмы Simon K45

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Офиблок Compact, 2 торцевые заглушки, 2 фронтальные заглушки, контакт заземления, крепеж, руководство по установке

КЛАСС ETIM
EC002759

ЗАМЕЧАНИЯ
Профиль минимального размера для силовых, информационных и мультимедийных розеток для установке в ограниченных пространствах

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО В
Вариант установки от 3+1 до 8+2 механизмов Simon K45

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+60° C

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP4X

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА
Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
-5 - +60 °C

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ
6+1 модулей K45

RAL
7021

КОЛИЧЕСТВО БОКОВЫХ ВХОДОВ
Ввод/вывод силовых кабелей с обеих торцевых сторон. Ввод информационных кабелей с тыльной стороны.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ
Идущие в комплекте заглушки позволяют правильно организовать ввод/вывод кабелей в пространстве блока

ВЕРСИЯ
Проходной

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОСТУП К КАБЕЛЯМ
В комплекте с торцевой заглушкой для установки одного 3-полюсного разъема Simon QC

УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Требуется инструмент

ТУШЕНИЕ (°C)
+850°C (согл. IEC 60670)

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный, вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ
Установка на рабочем месте различными способами фиксации

ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ
Дизайн позволяет монтировать на стене, на настольной мебели, под столом, на техническом полу, на металлической поверхности с магнитом или на DIN-рейке с помощью специальных креплений.

simon

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8421053290620

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.32

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.32

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8421053290620

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
1

ВЫСОТА УПАКОВКИ
60.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
55.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
411.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
1356300.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.36

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.32

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM