

Proyector POINT 56 Mini Carril 3000K Flood DALI Negro

REF. 92061312-388



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector de la familia POINT de SIMON desarrollado para una eficaz iluminación puntual o uniforme en espacios comerciales, escaparatismo, hoteles, galerías y otros espacios de interior. Cuerpo fabricado en aluminio inyectado y con acabados en negro RAL 9005. Con una óptica Flood de 31° y su excelente reproducción cromática ofrece una gran calidad lumínica, además de ser precisa en la obtención del efecto buscado gracias a su sistema de regulación. Permite una orientación de 360° en el eje vertical y 180° en el eje horizontal. Utiliza una potencia de 14W. Se incluye la lámpara con una temperatura de color de 3000K con un CRI 90. La luminaria va equipada con un equipo electrónico DALI integrado y alimentado a una tensión de 220/240V. Instalación a carril. Modelo POINT 56 mini.

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminio inyectado

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

CLASE ETIM

ETC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

RAL

9005

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

CONTROL

DALI

CRI

90

DIRECCIONAL

Sí

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

II

L70 (°C)

150000h a 25°C

L90 (°C)

40000h a 25°C

TIPO DE COLOR

NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 79 lm/W

LÚMENES (LM)

1020 lm

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

PASOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ÓPTICAS

Flood 31°

POTENCIA (W)

14 W

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS




OPTICS ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Carril

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

MARCADO EAC

No

MARCADO ECORRAE

Sí

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS II

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547052448

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

4452120

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8436547052448

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.44

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

83

PESO NETO EMBALAJE

0.4

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

180

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.58

LONGITUD EMBALAJE

298

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.4

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT