

Zócalo de entrada canal de suelo 1 cara 85x18 mm para fijación de torreta de plástico de 2 caras blanco Simon 500 Cima

REF 52554204-030



INFORMACIÓN BÁSICA

OBSERVACIONES

Habilita la integración de la torreta en la canal de suelo de 85 x 18 mm

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Zócalo de entrada canal de suelo

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RAL

9003

DISPONIBLE EN

2 caras

FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5M? a 500 V

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

2 caras

DIMENSIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DEL CABLEADO EN EL ZÓCALO (MM)

76 x 86 mm

PROFUNDIDAD (MM)

11.5

DIMENSIONES (MM)

126 x 136 x 11,5

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en la canal de suelo 1 cara 85x18 mm (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.145KGM

PESO BRUTO

0.145KGM

EAN PRODUCTO

8421053101988

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

65MMT

ANCHO EMBALAJE

155MMT

PROFUNDO EMBALAJE

210MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2.116DMQ

PESO NETO

0.145KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053101988