

Luminaire urbain en acier inoxydable doté d'une optique RJ 4 000 K de 12 W et 350 mA 1N sans régulation Simon Kuma

RÉF. 202-000380009



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

Méthacrylate transparent
hautement résistant aux
chocs
 Méthacrylate opale

AXE

Acier galvanisé peint
 Acier
inoxydable AISI 316

Aluminium extrudé

APPROVISIONNEMENT ET EMBALLAGE

Emballé dans une boîte en
carton recyclable avec une
étiquette d'identification pour
protéger le produit pendant le
transport et le stockage.

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

$\geq 0,95$

CLASSIFICATION IK

08

OPTIQUE

Routière frontale RJ

PUISSANCE (W)

12 W

CLASSIFICATION IP

IP66

EFFICACITÉ (LM/W)

136 lm/W

RECYCLABILITÉ

Oui

MAINTENANCE

Garder la surface du diffuseur propre afin de permettre une diffusion optimale de la lumière. Utiliser un chiffon humide sans produit agressif ni détergent. Lubrifier les joints d'étanchéité et les remplacer lorsqu'ils se fendillent. Lubrifier les fermetures et/ou les charnières des parties mobiles. Garder la surface de rayonnement thermique propre afin d'optimiser le flux lumineux et de prolonger la durée de vie des LED.

PROTECTION ÉLECTRIQUE DU LUMINAIRE

Classe I

RÉGULATION

1N sans régulation

FLUX LUMINEUX (LM)

1760 lm

DURÉE DE VIE

L90 B10 100.000 h at 25 °C

SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Aluminium

COURANT D'ALIMENTATION (mA)

350 mA

RATIO DE SORTIE LUMINEUSE (LOR)

1.00

TENSION D'ALIMENTATION (VAC)

Entrée 220-240 VAC

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)

>70

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Protection standard contre les surtensions 6 kV

SURFACE AU VENT (M2)

0,88 m2

FLUX HÉMISPHERIQUE SUPÉRIEUR

< 1 %

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Au sol

SYSTÈME DE FIXATION

Alliage d'aluminium

FIXATION AU SOL

Plaque avec goussets, boulons M22x600 mm

FIXATION

Au sol

RÉGLEMENTATION

CERTIFICATION ENEC+

Non

GARANTIE

5 ans

RÉGLEMENTATIONS

EN 60598-2-3 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 50581 . Soporte EN 40-5

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.00