

**Botão de pressão neutro 10 A 250 V~ com luminoso  
incorporado e sistema de ligação rápida de bornes cinza  
Simon 27 Play**

REF. 27669-67



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Trata-se de um botão de pressão neutro 10 A 250V~ que consta de um luminoso que vem incorporado. Com acabamento em cinza, o mecanismo oferece um sistema ligação rápida de bornes que facilita visivelmente sua instalação. Assim mesmo, é adequado para superfície e encastrar e pode combinar-se com a referência 2700802-064 no eventual caso de que seja necessária a substituição do indicador luminoso. O artigo tem medidas de 45x45 mm e foi fabricado em cumprimento com o regulamento vigente. Está composto por peças metálicas com isolamento em termoplástico e isento de halogéneos e o embelezador é fabricado em plástico termoestável. Ambos materiais proporcionar-lhe-ão a máxima segurança no lar. Para sua manutenção, utilize um pano seco e de textura suave e afaste dos produtos detergentes abrasivos. O botão de pressão inclui-se na série Simon 27 Play, uma coleção que oferece soluções vanguardistas às necessidades atuais.

### ACABAMENTO

Cinza

### MATERIAL

Termoplástico

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

### CLASSE ETIM

EC000029

### OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 2700802-064 em caso de substituição de indicador luminoso.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (mA)  
0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS  
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA  
Sim

INTENSIDADE (A)  
10 A

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP20

MANUTENÇÃO  
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO  
Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)  
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSÃO  
Individual

TENSÃO (V~)  
250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)  
11

GARRA  
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA  
Universal, Americano e  
Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO  
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO  
Apto para superfície e para  
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1  
Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053252673

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1229865.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053071465

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

53.00

LARGURA DA EMBALAGEM

105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.23

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.32

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.32

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM