

## Luminaria 726 Modular 120x30 NW 1-10V

REF. 72661133-884



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

El catálogo de productos para iluminación interior de la marca Simon incluye todo tipo de luminarias modulares, en su serie Simon 726. Se trata de luminarias versátiles, de máxima calidad y gran funcionalidad. Esta es la luminaria 726 modular 120 x 30, con luces leds en color neutro (NW) y control eléctrico 1-10 V. Es de categoría B y la temperatura del color del producto es de 4000 K. Tiene 3200 lumens y una potencia de 39 W. Tiene óptica Opal y su fuente de alimentación es de 100-240 V. Además, tiene una frecuencia de 50/60 Hz. El acabado de la luminaria Simon es un color aluminio, muy elegante y versátil. Sus medidas son de 1195 x 295 milímetros y tiene un peso exacto de 2,6 kilos. La instalación de este producto se realiza en techo técnico, con la perfilería necesaria a la vista. Además, puede instalarse en lugares donde las temperaturas son variables.

#### MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### APLICACIÓN

Iluminación general

#### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 40 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K


### CONTROL

1-10 V


### CRI

80.00

### PROTECTION ICONS



### POWER ICONS



### DRIVER INCLUIDO

Sí

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

### ALIMENTACIÓN INTEGRADA

No

### L70 (°C)

30.000 h a 25°C

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°


### TIPO DE COLOR

NW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W

### CHROMATICS CRI ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### LÚMENES (LM)

3200 lm

### LÚMENES/W

3200 lm/39W

### ÓPTICAS

General

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### POTENCIA (W)

39 W


### VIDA ÚTIL

30.000 h

### DIFFUSER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, empotrado, perfil oculto y suspendido

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

250


### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

### TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

3 años 30.000 h

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A1:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053194126

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

3.20

### PESO NETO DEL PRODUCTO

2.40

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053194126

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

1281.00

### ANCHO EMBALAJE

40.00

### LONGITUD EMBALAJE

350.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

2579500.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

3200.00

### PESO NETO EMBALAJE

2.40

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM