Kit Flash 60 composto por tomada elétrica schuko com extremidade livre preto Simon 400

REF. **43101000-138**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit Flash 60 composto por tomada elétrica para instalação em mobiliário, com capa protetora opcional para permitir o fecho e ocultar as ligações quando não está a ser utilizada. Esta tomada schuko tem um acabamento preto. Fornecido com um cabo flexível de 20 cm de comprimento com uma extremidade livre para permitir a personalização do tipo de ligação (ficha, bloco de terminais, etc.). O kit é fornecido montado com as ligações internas pré-cabladas. Basta fazer o furo no móvel onde o produto vai ser montado e, uma vez concluído, ligá-lo à corrente para o funcionamento.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS
Tampa protetora disponível (como opção) para proteger a tomada contra a entrada de pó e pequenos objetos

CONECTORES RJ45
Não

TIPO DE CONECTOR
Schuko

NÚMERO DE CONTATOS
3

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

RAL
9005

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
ø54 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Não

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Não

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Não

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DO CONECTOR
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+650 °C (segundo norma IEC 60670)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
Através de garras fornecidas

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | IEC 60884-2-7 Ed 1.1*1 | UNE 20315-2-7:2008*1 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2*2 | UNE 20315-1-1:2017*2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053292082

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.13

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.11

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053292082

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
72.00

LARGURA DA EMBALAGEM
72.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
105.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
544320.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.13

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.11

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM