

## Accesorio de unión de cubetas IP66 en suelo de pavimento Simon K45

REF ACSE



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Cajas de montaje art. KGE170 / 23 Simon K45

#### OBSERVACIONES

Cuando sea necesario disponer de más de un punto de conexión el accesorio ACSE permite la unión de cubetas en cualquiera de los 4 lados

#### ACABADO

Aluminio

#### MATERIAL

Metal

#### EMBALAJE

Accesorio de unión de cubetas IP66 en suelo de pavimento

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Accesorio de unión de cubetas IP66 en suelo de pavimento

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

#### FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

#### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

#### RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-M)

>5 M a 500 V

#### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+90° C

#### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +60° C

#### PROFUNDIDAD (MM)

11 mm

#### DIMENSIONES (MM)

42 x 43 x 11

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### EXTINCIÓN (°C)

+650°C (según norma IEC 60670)

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

La unión de cajas se realiza acorde a la posición vertical del accesorio.

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Su diseño permite la agrupación de cubetas para pavimento por todo el perímetro de la cubeta y poder disponer de más de un punto de conexión.

#### TIPO DE FIJACIÓN

El accesorio de unión se fija sobre los alojamientos definidos para tal fin y repartidos por todos los laterales de la cubeta.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

UNE-EN 60.670-23

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### VOLUMEN PRODUCTO

51450 MMQ

#### PESO NETO

0.021 KGM

#### PESO BRUTO

0.021 KGM

#### EMBALAJE

10

#### ALTO EMBALAJE

70 MMT

ANCHO EMBALAJE

70 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

105 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

514500 MMQ

PESO NETO

0.21 KGM

PESO BRUTO

0.215 KGM

EAN EMBALAJE

8426436036789