

Joint d'étanchéité carré pour registre IP66 Simon K45

RÉF. RKS003



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The square Sealing gasket for IP66 tray of the series Simon K45 has dimensions of 130 x 130 x 2 mm. With design very innovative thanks to the avant-garde lines that delimit its shape, this is a product designed as a replacement of the square sealing gasket to house between the tray and the mechanism-holder unit. Does not include the mechanism-holder unit. The self-extinguishing thermoplastic and halogen-free is composed with which it has been manufactured, its resistant and durable structure. This material; guarantees no flame propagation in case of fire and the low toxicity in case of smoke, so we are looking at one of the safest elements of this range, all with the best value for money that we can find today in the sector of the products designed for electrical installations in homes and companies.

FINITION

Noir

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Joint d'étanchéité carré pour
registre IP66

CLASSE ETIM

EC002420

MATÉRIAU

Caoutchouc

REMARQUES

Remplacement du joint d'étanchéité sur commande en remplacement du joint existant (n'inclut pas l'unité porte-mécanisme)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP66

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 60° C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En dévissant et en extrayant l'unité porte-mécanisme et en remplaçant l'ancien joint d'étanchéité par le nouveau

SENS D'INSTALLATION

Le joint d'étanchéité est fourni sans position de montage spécifique (symétrique)

TYPE D'INSTALLATION

Produit destiné à servir comme pièce de rechange pour le joint d'étanchéité circulaire logé à l'intérieur de l'unité porte-mécanisme (l'article n'inclut pas l'unité porte-mécanisme).

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8426436056381	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 150.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436056381	VOLUME EMBALLAGE 0.33
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 10.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 220.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.01
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM