Ofiblock Compact para 5 mecanismos úteis com recorte traseiro na penúltima e anterior posição

REF. **KFC105NL2/9**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Perfil Ofiblock Compact em alumínio anodizado concebido para oferecer máxima funcionalidade num tamanho compacto, permitindo a convergência entre soluções de energia, voz, dados e multimédia. Com profundidade mínima e uma ampla gama de acessórios, admite várias possibilidades de instalação em piso técnico, parede, mobiliário, superfície metálica com íman ou em calha DIN. Projetado para se adaptar às necessidades específicas de cada espaço e para ser configurado com módulos K45 de forma personalizada, oferecendo uma solução versátil e eficiente. Fornecido com duas tampas laterais para conector rápido tipo Wieland, proporcionando entrada e saída de cabos elétricos no Ofiblock Compact. Conta ainda com dois recortes traseiros nas posições penúltima e antepenúltima para passagem otimizada do cabeamento de voz, dados ou multimédia que alimentam os módulos K45 selecionados. Estes ficarão protegidos e imunizados eletromagneticamente graças às cubas de proteção incluídas. Tampas em termoplástico autoextinguível e isento de halogéneos para garantir a segurança em caso de incêndio.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon K45 e combinável com a gama de Fiação Elétrica da Simon.

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Perfil com maior compacidade para permitir a convergência de soluções de energia, voz, dados e multimédia com profundidade mínima

INFORMAÇÃO TÉCNICA

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60670)

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL
9003

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C (segundo norma IEC 60670)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
A sua conceção permite a integração mural em superfície, sobre móveis, sob mesas, em chão técnico, em superfície metálica com íman ou em guia DIN através dos seus acessórios de fixação específicos.

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053290576

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.29

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.29

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053290576

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
60.00

LARGURA DA EMBALAGEM
55.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
320.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1056000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.33

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.29

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM