Projetor 889 20W 4000K

REF. **88931038-884**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Projetor LED para exterior para iluminação de vitrines e fachadas, robusto, orientável e projetado para alto desempenho em aplicações comerciais. Disponível em diferentes potências, o Projetor de exterior 889 permite selecionar o modelo adequado de acordo com a altura de montagem, a superfície a ser iluminada e o nível de impacto desejado. Tipo de instalação: Superfície. Óptica: 110. Temperatura de cor: 4000K. Potência: 20W. Lumens: 1600lm. Eficiência: 80lm/w. Grau de proteção IP: IP65. Alimentação: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensões: 127 mm x 107 mm x 28 mm.

APLICAÇÃO

Iluminação de banhos de parede,Iluminação de indústria,Áreas comerciais

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IK
05

CLASSIFICAÇÃO IP
IP65

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
-25...+50

ALIMENTAÇÃO (V~)
220/240 V~

CONTROLE
On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
80 lm/W

LÚMENS (LM)
1600 lm

ÓTICAS
Simétrica

POTÊNCIA (W)
20 W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Sobrepor / Parede

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053440513

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.21

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.19

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053440513

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
250.00

LARGURA DA EMBALAGEM
190.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
285.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
13537500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
4.18

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.19

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM