

**Kit avant pour 4 modules avec 2 prises Schuko,
1 connecteur HDMI et USB, 1 prise R-TV + SAT et
1 connecteur RJ45 blanc brillant Simon 100**

RÉF. 10020402-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce kit avant conçu pour quatre modules comprend deux prises Schuko, un connecteur HDMI et USB, une prise R-TV + SAT ainsi qu'un connecteur RJ45. Il est d'une belle couleur blanche, teinte neutre par excellence, et possède une finition brillante. Faisant partie de la série de produits Simon 100, le kit est compatible avec tous les produits de cette gamme. Les prises Schuko fonctionnent à une intensité de 16 A, tandis que la prise R-TV+SAT est conforme à la réglementation ICT. De plus, les prises Schuko disposent du système de bornage à déplacement d'isolant 1-click. Les connecteurs HDMI, USB et R-TV + SAT, quant à eux, se raccordent à l'aide de vis. Le kit s'actionne par insertion. Il s'agit d'un kit multimédia comportant des connecteurs de télévision, de jeu et audio, ainsi que des prises. Pour un entretien correct, veillez à faire fonctionner le kit à des températures comprises entre 5 °C et 40 °C et à l'entreposer à une température allant de -25 °C à 50 °C. Le kit peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement. En outre, il est fabriqué conformément aux directives 2014/35/UE LVD, 2014/30/UE EMC et 2011/65/UE RoHS ainsi qu'aux normes EN 50083-2:2012*4, EN 50581:2012, IEC 60603-7-4:2010*5 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

FINITION

Blanc brillant

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

4 éléments

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

MONOBLOC

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

4 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4
+ EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053201664

POIDS NET DU PRODUIT

0.16

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053201664

VOLUME EMBALLAGE

631184.40

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.16

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.16

LARGEUR EMBALLAGE

297.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.16

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM