

Кит на 2 поста, механизмы: 1 розетка Schuko 2P+E 16A 250B~ + 2 з/у USB A 10W + суппорт Simon 100

РЕФ. 10010210-039



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Фронтальные Кит-накладки
Simon 100

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка, 2 з/у USB, суппорт и
инструкции

КЛАСС ETIM

EC000125

ЗАМЕЧАНИЯ

Розетка с системой безвинтового подключения 1Click®; зарядное устройство USB A Smart Charge

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
ЕАС

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ
КАБЕЛЯ (ММ)
до 2,5 mm

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ
УСТАНОВКЕ (°C)
-5 - 60 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)
250 В~

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
2 поста

ТИП МЕХАНИЗМА
Электрическая розетка / USB
розетка

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ
ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

ФОРМАТ
Розетка Schuko,USB

МОНОБЛОК
Нет

ИНТЕНСИВНОСТЬ USB (A)
2,1 A

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА
Нет

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
(V~)
250 В~

НАПРЯЖЕНИЕ USB (V~)
5 Bdc

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)
16 A

ВЕРСИЯ
Комбинированное

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В
ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ
КОРОБ
Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА
- ФУНКЦИЯ 1
Schuko: 1 click connection (1
click®)

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053201299	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.27	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 1042800.00
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	EAN УПАКОВКИ 8421053201299	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ ММQ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.00
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ВЫСОТА УПАКОВКИ 75.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.27
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.27	ШИРИНА УПАКОВКИ 88.00	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM
	ДЛИНА УПАКОВКИ 158.00	