

# Conmutador monobloc IP55 10AX 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido blanco Simon Aqua

REF 4490204-030



## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, base y marco con tecla

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## MERCADO DISPONIBLE

CE

## CLASIFICACIÓN IK

7

## SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

## INTENSIDAD (A)

10 AX

## IP

IP55

## NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

## TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

## RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

## TIPO DE MECANISMO

Pivoting

## VERSIÓN

Individual

## VOLTAJE (V~)

250 V~

## PROFUNDIDAD (MM)

57.5

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### PELACABLES NECESARIOS (MM)

11

### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Rápido

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

### NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

0MMT

ANCHO PRODUCTO

0MMT

PROFUNDO PRODUCTO

0MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0MMQ

PESO NETO

0.048KGM

PESO BRUTO

0.048KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

86MMT

ANCHO EMBALAJE

155MMT

PROFUNDO EMBALAJE

306MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4078980MMQ

PESO NETO

0.48KGM

PESO BRUTO

OKGM

EAN EMBALAJE

8421053298770