Downlight 703.25 2700K Wide Flood IP65 Negro

REF. **70325038-482**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.25 2700K Wide Flood IP65, modelo en negro. Otro producto de la gran serie de luminarias, las Downlights, en particular de la gama 703 a la que pertenece ésta en concreto. 70325038-482.

Luminosidad de 680 lm/7.5 W, 50-60 herzios de frecuencia eléctrica y soporta temperaturas de -15ºC a 35ºC. Sistema simple de control ON – OFF y una instalación para empotrar, como todas las de esta gama. Las medidas que necesitas saber son éstas: 72x72x73 milímetros.

Esta luminaria downlight 703.25 2700K Wide Flood IP65 soporta las temperaturas que antes mencionamos, pero la adecuada es una normal de 20-25 grados, de esta manera durará todavía más que las 30.000 horas ya de por sí aseguradas.

¡Simon te ofrece la mejor iluminación LED para interiores, en hogares y también en todo tipo de ámbitos profesionales y espacios públicos!

APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail,Zonas húmedas

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP65

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-15 - 35 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
2700 K

CONTROL
On/Off

CRI
80.00

CORTE
No

DRIVER INCLUIDO
Sí

L70 (ºC)
30.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
40º

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
91 lm/W

LÚMENES (LM)
680 lm

LÚMENES/W
680 lm/7.5 W

ÓPTICAS
Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
7.5 W

VIDA ÚTIL
30.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




OPTICS ICONS

POWER ICONS




MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053089309

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.32

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053089309

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
110.00

ANCHO EMBALAJE
135.00

LONGITUD EMBALAJE
170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2524500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.32

PESO NETO EMBALAJE
0.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM