Perfil telescópico Teleblock com elevação manual configurado com 2 RJ45 de categoria 6 FTP alumínio Simon K45

REF. **KTL226F**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon K45 oferece-te seu novo perfil telescópico Teleblock com placa inclinada, elevação manual e ligação rápida de bornes, o qual está configurado com 2 RJ45 de categoria 6 FTP e está disponível com acabamentos de preto. Dispõe de 5 módulos, 2 bases para circuito de corrente padrão e 2 para circuito de corrente estabilizada (SAI) em formato francês e medidas de 103x60x377 mm. Quanto aos materiais de fabrico, o perfil é de alumínio anodizado, enquanto suporte-los de fixação e fecho superior e inferior estão elaborados em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos para garantir a não propagação de chamas em caso de incêndio e uma toxicidade baixa de se dar alguma emissão de fumos. Este perfil, compatível com elementos de até 16 A de tensão e 250 V de intensidade, fornece-se com 1 placa cega e 2 placas de 22,5x45 mm para permitir uma distribuição interna mais cómoda do cablagem.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto deve combinar-se com a tampa e espelho embelezador (ref. KTLA1/14 ou KTLA1/31).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à junta de silicone existente na tampa que protege a entrada de elementos externos quando não há ligações.

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL Tool less, Brand-Rex©, Corning© (Siemens©) Série S500K e XS500, Panduit© Netkey, Rit© e outros fabricantes com encaixe baseado em formato Keystone II.

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível no perfil para esse fim.

FORMATO

Francesa

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS

5

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

TIPO DE PLACA

Inclinada

RAL

7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

Ø 114 mm

VERSÃO

5 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (ºC)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto da rosca de fixação fornecida juntamente com o perfil telescópico Simon Teleblock K45.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração em qualquer tipo de móveis, combinando o perfil telescópico com a tampa e espelho embelezador (ref.ª KTLA1/14 com acabamento grafite e ref.ª KTLA1/31 com acabamento cromado mate)

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

O perfil telescópico é fornecido com todo o material necessário para a instalação, incluindo o suporte de fixação, sem necessidade de utilizar referências adicionais para sua fixação.

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8426436064997

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.20

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.20

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436064997

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
0.00

VOLUME EMBALAGEM
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.20

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM