# Зарядное устройство USB A+A 10W 230В~ цвета алюминий Simon K45

РЕФ. **K126E/8**




## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ОТДЕЛКА
Алюминий

### МАТЕРИАЛ
Термопласт

### СОВМЕСТИМОСТЬ
Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Зарядное устройство и инструкция

### КЛАСС ETIM
EC002949

### ЗАМЕЧАНИЯ
Предназначен для зарядки мобильных устройств

simon

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
CE

### ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)
1,0 ... 2,5

### КОЛИЧЕСТВО РАЗЪЕМОВ
2

### ТИП РАЗЪЕМА
USB A

### КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ
2

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

### МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+60° C

### ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ДЛЯ ПРОВОДКИ VDM
Обеспечивается установкой металлической перегородки

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
2 модуля

### ФОРМАТ
USB A

### ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+125°C (согл. IEC 60695-10-2)

### СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

### ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
-5 а +60° C

### ТИП МЕХАНИЗМА
USB charger

### КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ
1 модуль K45

### НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
230 В~

### ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

### ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)
230 В~

### RAL
9006

### РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)
40

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
5 - 35 °C

### ХАРАКТЕРИСТИКИ USB
10W

### ИНТЕНСИВНОСТЬ USB (A)
2,1 A

### НАПРЯЖЕНИЕ USB (V~)
5 Bdc

### ВЕРСИЯ
Двойное

### КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ
2

simon

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (MM)

10

### УДАЛЕНИЕ РАЗЪЕМА

Требуется инструмент

### ТУШЕНИЕ (°C)

+850°C / 30 сек (GWFI согл. IEC 60695-10-2)

### ТИП КРЕПЛЕНИЯ

Защелкивание

### УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Установка в универсальные коробки при помощи KR245 и KR445

### НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный, вертикальный

### ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж в устройства Simon Connect

### ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

### ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 2

Винтовое

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация EAC

simon

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8421053198780

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.07

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.07

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8421053198780

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
1

ВЫСОТА УПАКОВКИ
55.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
65.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
65.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
232375.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.00

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.07

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM