

Suporte de fixação individual mural em parede para perfis de alumínio Ofiblock Compact Simon K45

REF. KSF4



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Suporte de fixação individual mural em parede para perfis de alumínio Ofiblock Compact, da série Simon K45. Este suporte tem dimensões de 50 x 34 x 3 mm e requer de 2 unidades para uma correta fixação. Foi fabricado em metal e aço galvanizado, cumprindo com as norma europeia UNE-EN 60.670-23. Pode-se colocar em divisões com uma temperatura entre -5 a 60°C, ainda que é verdadeiro que é capaz de chegar a suportar temperaturas extremas maiores. Se queres limpar este suporte na perfeição, apenas precisarás o limpar com um pano suave e seco e nunca se te ocorra usar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro em sua fórmula. A gama Simon K45, além de bases de tomada, conta com caixas de solo, teleblock, caixas de parede, caixas de chão estanques IP55, minicolunas, colunas e ofiblock (Plus, Compact e Line) para que assim possas a utilizar nas diferentes instalações elétricas do teu lar.

ACABAMENTO

Aço galvanizado

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Perfil de alumínio Ofiblock Compact e Line Simon K45

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Suporte de fixação individual mural em parede.

CLASSE ETIM

EC002649

OBSERVAÇÕES

Requer 2 unidades para uma correta fixação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através da fixação do suporte por parafusos e posterior ligação através da guia DIN traseira existente no perfil Ofiblock.

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA LAJE

2 (1 de cada lado)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.015

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

544320

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

8426436040199

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

54432

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.15

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

72

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.15

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.015

LARGURA DA EMBALAGEM

72

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

105