

Tampa e espelho embelezador para perfil telescópico Teleblock cromado mate Simon K45

REF. KTLA1/31



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta tampa e espelho de embelezamento estão indicados para perfil telescópico Teleblock, apresentam acabamento em cromado mate e incluem-se na série Simon K45. As peças estão fabricadas em material termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que evita, em caso que se produza um incêndio, a propagação das chamas, bem como reduz a toxicidade de ter emissão de fumos. O conjunto é adequado para encastrar em móveis e destaca pela sua resistência térmica, conquanto o ideal é que se instale em ambientes entre -5 e 60°C para sua melhor conservação. Está disponível em grafite e cromado mate, ainda que existe a possibilidade de fornecimento em outros acabamentos sob pedido. Quanto a sua manutenção, pode utilizar um pano seco e de textura suave. Evite, além disso, o uso de produtos detergentes abrasivos que contenham cloro, pois poderiam danificar estes mecanismos.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Teleblock com elevação manual da gama Simon K45.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa, espelho embelezador, borracha passa-cabos e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002649

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de fornecimento em outros acabamentos (sob pedido).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à junta de silicone existente na tampa que protege a entrada de elementos externos quando não há ligações. Sim, graças à junta de silicone existente na tampa que protege a entrada de elementos externos quando não há ligações.

DISPONÍVEL EM

Disponível em grafite e cromado mate

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Nenhuma ferramenta necessária

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através da roscagem a 45° graus da tampa no fecho superior fornecido no perfil telescópico Simon Teleblock K45.

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a ligação e a passagem de cablagem, permitindo baixar o perfil telescópico, integrando-se nos móveis, mantendo as ligações ativas e realizando a função de passa-cabos

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

A tampa e o espelho decorativo são fornecidos com todo o material necessário para a instalação, sem necessidade de referências adicionais para fixação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436052130

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

453024.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.08

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436052130

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

132.00

LARGURA DA EMBALAGEM

26.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

132.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

453024.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.08

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM