

Base de enchufe schuko doble 16 A 250V~ con dispositivo seguridad, led y embornamiento a tornillo blanco Simon 500 Cima

REF. 50010472-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con acabados en un intenso tono blanco, la base de enchufe doble de Schuko de la colección de Simon 500 Cima, incluye función señalizadora con tecnología LED uniendo eficiencia energética y funcionalidad. Compuesta por materiales metálicos aislados con termoplástico autoextinguible, protege la estancia en caso de incendio, al prevenir la propagación de llama y toxicidad por humo, y puede alcanzar temperaturas máximas de más de 60 °C. Con una instalación apta para ser empotrada o en superficie y adaptarse a las necesidades estéticas y funcionales de cada espacio, está diseñada para montaje con embornamiento a tornillo. Versatilidad, funcionalidad y sencillez de instalación con la rapidez y comodidad de introducir cable, apretar tornillo y clipar la tapa. Con una dimensión de 100 x 50 mm y profundidad de 46 mm, es compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 16 Amperios, y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm con pelado de 12 mm.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe doble con tapa,
led indicador de estado y
manual de instalación

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar, en caso de rotura, recambio de la tapa a través de la referencia 50011841-030

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5M? a 500 V

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a 60° C

DISPONIBLE EN

Formato schuko y francesa

INTENSIDAD (A)

16 A

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

2 bocas de embornado por borna

CLASIFICACIÓN IP

IP20

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MONOBLOQUE

No

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)

0.55

RAL

9003

FORMATO

Schuko

ENLAZABLE

Si, mediante accesorio 50000996-039

NÚMERO DE TOMAS

2

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Doble

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

12

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-10-2)

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE

Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES

3 entradas y 3 salidas

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed. 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053093405	VOLUMEN EMBALAJE 3.525
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 112	PESO BRUTO EMBALAJE 0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.11	ANCHO EMBALAJE 117	PESO NETO EMBALAJE 1.1
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.11	LONGITUD EMBALAJE 269	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

