

Accesorio ángulo exterior variable para canal PVC 160x55mm

REF TKA1605506/9



INFORMACIÓN BÁSICA

OBSERVACIONES

Complemento para instalación de Canal K45 y Canal pasacables

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RAL

9003

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

120°C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120°C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

DESMONTAJE DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

1207224 MMQ

PESO NETO

0.125 KGM

PESO BRUTO

0.125 KGM

EAN PRODUCTO

8426436049857

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

81 MMT

ANCHO EMBALAJE

92 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

162 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1207224 MMQ

PESO NETO

0.125 KGM

PESO BRUTO

0.162 KGM

EAN EMBALAJE

8426436049857