

Downlight 719 5W 3000K

RÉF. 71920030-983



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Downlight d'intégration neutre et subtil. Permet de créer un éclairage général dans tous types d'espaces. Type d'installation : D'encastrement. Optique : Microprismatique. Température de couleur : 3000K. Puissance : 5W. Lumens : 439lm. Efficacité : 87,8lm/w. Degré de protection IP : IP20. Alimentation : 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensions : 90 mm x 35 mm.

APPLICATION

Domestique,Éclairage
d'ambiance,Résidentiel

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

LUMENS (LM)

439 lm

CLASSIFICATION IP

IP20

CONTRÔLE

On/Off

OPTIQUES

Générale

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-25...+50

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

88 lm/W

PUISSANCE (W)

5 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN 61547:2009 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053440162	VOLUME EMBALLAGE 1714750.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 95.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.30
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	LARGEUR EMBALLAGE 95.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.25
POIDS NET DU PRODUIT 0.05	LONGUEUR EMBALLAGE 190.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM