

Luminaire linéaire module nu 860.13 1200 4000 K

RÉF. 86001300-384



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Résidentiel

CLASSE ETIM

EC000996

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

OPTIQUES

Opal

CLASSIFICATION IP

IP20

CONTRÔLE

DALI

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053298909

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

1.05

LONGUEUR EMBALLAGE

1220.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

60.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.77

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

60.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

4392000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

1220.00

EAN EMBALLAGE

8421053298909

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.05

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

4392000.00

HAUTEUR EMBALLAGE

60.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.77

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

60.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM