

Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 FTP grafito Simon 500 Cima

REF. 50003089-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa plana para voz y datos en color grafito de la gama Simon 500 Cima. Cuenta con un guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 FTP de la firma Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Su instalación es muy sencilla y no vas a necesitar ningún tipo de adaptador para su fijación en envolventes horizontales o verticales, puesto que esta placa incluye los clipajes necesarios. Diseñada según la normativa TIA 568 C.2, la placa grafito de Simon 500 Cima ha sido fabricada con los mejores y más seguros materiales: componentes metálicos con un aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Gracias a estos materiales, no se propagarán las llamas, en caso de incendio, y si hubiese emisión de humos, los niveles tóxicos no serían altos. Sus dimensiones son de 50 x 50 x 45,4 mm y se puede instalar perfectamente en lugares cuya temperatura esté situada entre los -5 y los 60°C, aproximadamente.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6 FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +60° C	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) Cableado 22-26 AWG	PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO Sí	NÚMERO DE MÓDULOS 1
DISPONIBLE EN Placa para 1 y 2 RJ45	OBTURADOR DE POLVO Sí	TIPO DE PLACA Plana
CONEXIÓN RJ45 Sin herramienta de inserción	FORMATO RJ45	RAL 7021
CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR categoría 6 FTP	CLASIFICACIÓN IP IP20	MÓDULO ADAPTADOR RJ45 Incluidos en la placa de voz y datos
NÚMERO DE CONECTORES 2	DISPONIBILIDAD DE KIT No	PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
CONECTORES RJ45 Incluidos en la placa de voz y datos	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	TIPO DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
		VERSIÓN Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Específico Simon 500 Cima	TIPO DE INSTALACIÓN fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Vertical	EXTRACCIÓN DE LA PLACA Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053097892	VOLUMEN EMBALAJE 0.052
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 80	PESO BRUTO EMBALAJE 0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.056	ANCHO EMBALAJE 224	PESO NETO EMBALAJE 1.12
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.056	LONGITUD EMBALAJE 290	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

