

**Plaque plate voix et données pour 1 élément sans cache  
anti-poussière pour 1 connecteur RJ45 Ortronics® blanche  
Simon K45**

RÉF. K281/9



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

The collection Simon K45 has a multitude of plates, boxes, mini-towers, sockets, guards and any element that is needed for a connection of quality, safe and functional. In this case, we present this plate of voice and data for Ortronics ® RJ45 connectors, with insertion tool. With a white finish in colour, this plate has a flat and with dust shutter. Its installation is simple, as it is suitable both for surface and flush mounting. And in case you want to combine with a pole, only, it is necessary to use the positioner Simon K66 to guide the plate into a vertical position and ready! The series Simon K45 is the perfect combination between workplace solutions and design, so it is indicated for professional environments such as offices, meeting rooms, but also public spaces such as hospitals, auditoriums, hotels and households digital.

### FINITION

Blanc

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données sans cache anti-poussière

### CLASSE ETIM

EC000018

### REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Clarity TechChoice Keystone  
séries

### CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et  
de données

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

### FORMAT

RJ45

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et  
sec. N'utilisez pas de chiffons  
abrasifs et/ou de nettoyants  
contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

### NOMBRE DE MODULES

demi

### TYPE DE PLAQUE

Plate

### RAL

9003

### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et  
données

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Conectores RJ45 de Ortronics®

### TYPE D'ENCLIQUETAGE

Conectores RJ45 de Ortronics®

### VERSION

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique  
au Simon K45 et spécifique au  
Simon 500 Cima avec adaptateur  
(ref.50012088-030)

### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des  
mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie  
et encastré

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-1:2006

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.01                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>105.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8426436017962              | VOLUME EMBALLAGE<br>544320.00    |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.30            | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>20             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>72.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.14     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.01     | LARGEUR EMBALLAGE<br>72.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.10      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |