

## Simon SM20 Punto de Recarga de Pared con Cable de 5m T2 7,4 kW Monofásico

REF. 0640142-000



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Punto de recarga SIMON Serie SM20 BUSINESS, de montaje en pared. Cable de 5 m tipo recto con conector tipo 2. Soporte de cable de acero galvanizado incluido. Potencia máxima por toma de 7,4 kW (Monofásico 230 V, 50 Hz) configurable a potencias inferiores mediante software. Modo 3 de carga según EN 61851-1. Sistema de gestión máster-esclavo entre puntos de recarga con posibilidad de gestión de potencia fijo. Compatible con accesorio SPL SIMON para balanceo dinámico. LED RGB indicador de estado por código de colores en la parte frontal. Pantalla display LCD para interacción con el usuario preparada para exteriores e interiores. Lector de tarjetas RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. Se incluyen dos tarjetas RFID para el uso del punto de recarga. Contador incluido por toma con certificado MID. Comunicaciones RS-485/Ethernet. Protocolo OCPP 1.5, 1.6 JSON y Modbus TCP. Envoltorio de ABS IK10 e IP54 apto para la instalación en interior o exterior, de 324 x 289 x 145 mm. Sin protecciones eléctricas, a incluir externamente. Acabado estándar SIMON.

### MATERIAL

### APLICACIÓN

Office, Superficies comerciales

### ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Office, Superficies comerciales

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Punto de recarga con cable 5m, instrucciones y soporte de montaje.

### CLASE ETIM

EC002883

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	CLASIFICACIÓN IK 10	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) -30 - 50 °C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 2,5 a 25 mm <sup>2</sup>	INTENSIDAD (A) 32 A	NÚMERO DE SALIDAS 1
TIPO DE COMUNICACIÓN OCPP 1.6 Json	CLASIFICACIÓN IP IP54	FUNCIONAMIENTO DE LA(S) TOMA(S) Independiente
TIPO DE CONECTOR	TIPO DE LÍNEA Monofasica	RANGO DE POTENCIA (KW) 2,3 kW - 7,4 kW por toma
MEDIDOR DE ELECTRICIDAD No	INDICADOR DE ESTADO DE MODO 3 No	TOLERANCIA (%) 10
FRECUENCIA 50 Hz		

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Fijación en pared mediante soporte. Apto para suelo con peana accesoria

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300 328 v2.2.2

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053301005

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

60735500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053301005

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

5.80

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

185.00

PESO NETO EMBALAJE

5.80

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

490.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

5.80

LONGITUD EMBALAJE

670.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

5.80

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT