

Placa embelezadora para magnetotérmico ou diferencial formato DIN de 3 elementos alumínio Simon K45

REF. KF03/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa embelezadora para magnetotérmico ou diferencial. Aposta pelo formato DIN, de três elementos. Conta com um elegante acabamento em alumínio e pertence à série Simon K45. As medidas desta placa para proteção de circuitos são de 135 x 45 milímetros e tem uma profundidade de 44 milímetros. A sua instalação aposta pela funcionalidade, já que pode-se instalar encastrada ou sobre superfície. Há que ter em conta que o elemento de proteção não está incluído, pelo que há que o adquirir por separado. Se deseja-se usar outra marca para este elemento de proteção é importante saber que a placa é compatível com qualquer que tenha formato DIN que não supere os 45 milímetros de espessura. Esta é a versão dom magnetotérmico bipolar de 10 A, 16 A e diferencial de 25 A, com sensibilidade de 30mA. Conta com um módulo e meio e é de classe individual. Foi fabricada com componentes termoplásticos sem halogéneos, que minimizam o risco de incêndio. Além disso, suporta temperaturas máximas de 60 graus centígrados.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa e adaptador para magnetotérmico ou diferencial com formato DIN

CLASSE ETIM

EC001024

OBSERVAÇÕES

Não se inclui o elemento de proteção (deve ser adquirido em separado). No caso de utilizar outra marca de elemento de proteção, a placa é compatível com qualquer elemento de proteção com formato DIN cuja espessura não ultrapasse os 45 mm.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Versões com magnetotérmico bipolar de 10 A, 16 A e diferencial de 25 A com sensibilidade de 30 mA

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FORMATO

DIN

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo e meio

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-033)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.05	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 4302208.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436040113	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.46
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 116.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.46
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.05	LARGURA DA EMBALAGEM 122.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 304.00	